



SCHEDA TECNICA
PC.SOL023
ACETONE

Data creazione 13/03/2020
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
Ottimo solvente per olii, grassi, pitture e vernici. Adatto per le superfici ferrose. Sulle superfici plastiche consigliamo prima di verificare l'effettiva resistenza del polimero all'azione dell'acetone.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.79 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Max. 10	Alpha
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
ACQUA	Max. 0.3	% sul peso
PUREZZA	99.7	% sul peso
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	80-105	°C

STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.