



SCHEMA TECNICA
TH5.1301
DILUENTE EPOSSIDICO

Data creazione 08/07/2019
Rev. 1

INFORMAZIONI GENERALI		
E' un prodotto formulato con una miscela di materie prime selezionate atte a dare un elevato potere solvente ed una evaporazione bilanciata. Permette una buona distensione e nebulizzazione dei prodotti vernicianti. Il DILUENTE EPOSSIDICO è impiegato per diluire smalti e fondi epossidici. Può essere utilizzato come diluente di lavaggio per le attrezzature ed i supporti da applicare.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.84 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Max. 25	Alpha
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
ACQUA	Max. 0.1	% sul peso

STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.