

# Vivcolor s.r.l.



## SCHEMA TECNICA

TH7.1600

ECOVIV M

Data creazione 16/04/2020

Rev. 0

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>		
Il prodotto è formulato con solventi particolarmente indicati per dare forza solvente ed una evaporazione bilanciata nelle pitture sintetiche, rapida essiccazione, nitro-sintetiche, epossidiche, poliuretaniche e acriliche. Grazie alla sua scarsa etichettatura, inoltre, è meno soggetto a restrizioni per il suo utilizzo. NON contiene clorurati.		
<b>CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO</b>		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.84 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Max. 30	Alpha
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
ACQUA	Max. 0.3	% sul peso
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	55-170	°C

<b>STOCCAGGIO</b>
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.