



## SCHEDA TECNICA

PC.SEM027

VIVFAST ADDITIVO ACCELERANTE PER ACRILICI E PUR

Data creazione 18/05/2021

Rev. 0

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>		
Il prodotto è un additivo che unito agli smalti acrilici e poliuretanicici bicomponenti favorisce la reazione con gli indurenti isocianici accelerandone la reticolazione. Aggiungere dallo 0,5% all'1% facendo attenzione a non eccedere nell'uso in quanto l'aggiunta può provocare difetti superficiali e accorciare in modo drastico il pot life della miscela catalizzata.		
<b>CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO</b>		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.9 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Incolore	Metodo visivo
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
ACQUA	Assente	% sul peso
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	140	°C

<b>STOCCAGGIO</b>
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.