



SCHEDA TECNICA SANVIV

Data creazione 06/05/2022
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI	
Pittura sterilizzante fungicida per pareti esterne ed interne. Sterilizza le pareti da ogni tipo di muffe e funghi	
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO	
PESO SPECIFICO	0,95 ± 0,1 Kg/L
VISCOSITÀ	Dato non disponibile
CONTENUTO IN SOLIDI	Dato non disponibile
RESA: (50 µm secchi)	Dato non disponibile
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi
COLORI DISPONIBILI	Trasparente

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Pronto all'uso
CICLO APPLICATIVO	Spazzolare le zone della parete più attaccate dalle muffe, poi applicare una mano di SANIVIV . Durante l'applicazione della pittura si consiglia di munirsi di guanti e occhiali di protezione. Per completare il ciclo ed avere un risultato duraturo nel tempo, si consiglia l'applicazione di uno strato successivo di VIV ANTIMUFFA passate le 24 ore .

RVERNICIATURA
Il prodotto è sovraverniciabile dopo 24 ore
CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA DEMINERALIZZATA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto è stabile per almeno 12 mesi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra i 5°C e 35°C

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.