

INFORMAZIONI GENERALI		
<p>Questo prodotto di alta qualità è specificamente formulato per consolidare e preparare in modo ottimale sia muri interni che esterni. Grazie alla sua composizione avanzata, VIVFIX penetra a fondo nel supporto, bloccando efficacemente lo sfarinamento e regolarizzando l'assorbimento della superficie. L'utilizzo di VIVFIX è la soluzione ideale per promuovere una migliore adesione delle mani di pittura successive, garantendo così una finitura uniforme e di lunga durata.</p>		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
RESA	8-10 m ² /L	Calcolo teorico
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil. 300-500% con ACQUA DEMINERALIZZATA
PARETI NUOVE	Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto.
PARETI VECCHIE	Su intonacatura già trattata asportare eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto.

ESSICCAZIONE	
FUORI POLVERE	Non disponibile
FUORI TATTO	1 h
IN PROFONDITÀ	4-6 h
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	

RIVERNICIATURA
Il prodotto è sovraverniciabile dopo 4-6 ore
CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA DEMINERALIZZATA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto è stabile per almeno 12 mesi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra i 5°C e 35°C

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.