

| INFORMAZIONI GENERALI | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Idropittura universale opaca, lavabile e traspirante con ottimo bianco, buona copertura e resistenza al lavaggio. Facile da applicare uniforme la superficie mascherando piccole imperfezioni grazie all'elevata opacità. Ideale per soffitti ed interni. A basse emissioni | | |
| CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO | | |
| | | NOTE |
| RESA: (50 µm secchi) | 12-14 m ² /L | Calcolo teorico |
| COLORI DISPONIBILI | Bianco, colori su richiesta | |

| CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA | |
|---|---|
| MODALITÀ DI APPLICAZIONE | |
| PENNELLO, RULLO | Dil. 20-30% con ACQUA DEMINERALIZZATA |
| PER LE APPLICAZIONI A SPRUZZO IL PRODOTTO DEVE ESSERE FILTRATO | |
| PARETI GIÀ VERNICIATE | Spazzolare asportando eventuali residui di lavorazioni precedenti, polvere ed impurezze. Su supporti ad elevato potere assorbente usare preventivamente una mano di VIVFIX . Procedere con l'applicazione di 2 o più mani di idropittura, rispettando i tempi di applicazione, tenendo la prima mano di pittura leggermente (5%) più diluita |

| ESSICCAZIONE | |
|--|-----------------|
| FUORI POLVERE | Non disponibile |
| FUORI TATTO | 30 min |
| IN PROFONDITÀ | 24 ore |
| I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. | |

| |
|--|
| RIVERNICIATURA |
| Il prodotto è sovraverniciabile dopo 4-6 ore |
| CONDIZIONI AMBIENTALI |
| La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada. |
| PULIZIA DEGLI ATTREZZI |
| Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA DEMINERALIZZATA. |
| STOCCAGGIO |
| In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto è stabile per almeno 12 mesi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra i 5°C e 35°C |

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.