



SCHEMA TECNICA

TH5.1300

DILUENTE EPOSSIDICO EXTRA

Data creazione 09/05/25
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
Questo prodotto è una combinazione di solventi scelti per sciogliere efficacemente le vernici e per evaporare in modo controllato. Facilita la stesura uniforme e la spruzzatura dei prodotti vernicianti epossidici, come smalti e fondi. Può anche essere usato per pulire gli strumenti e le superfici di lavoro.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.88 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Max. 10	Alpha
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
ACQUA	Max. 0.3	% sul peso
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	45-130	°C
LIMITE SUPERIORE DI ESPOSITIVITÀ (20°C)	13	% (V/V)
LIMITE INVERIORE DI ESPOSITIVITÀ (20°C)	1	% (V/V)

STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.